



KROVOPLAST

Završni zaštitni premaz u boji

Opis proizvoda Krovoplast je vodena sintetička disperzija sa dodatkom pigmenata i stabilizatora. Isporučuje se u beloj, zelenoj i crvenoj boji.

Osobine proizvoda Upotrebljava se u isporučenom stanju . Nije zapaljiv niti štetan po zdravlje ljudi.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano <i>declaration</i>
Sadržaj suvog ostatka	≥ 60	%	
Viskozitet po Fordu 4mm na 20°C	30 ± 5	s	
Postojanost na hladnoći	> -20	°C	≥ 100
Postojanost na toploti		°C	
Vreme sušenja	3	h	
Prionljivost za bitumensku površinu			dobra

Područje upotrebe i način ugradnje Krovoplast se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja i daje mu željenu boju. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala , u dva sloja, je ca 500 g/m². Krovoplast treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati . Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj .

Skladištenje Krovoplast se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 20 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote, smrzavanja i mehaničkog oštećenja ambalaže. Temperatura pri skladištenju treba biti iznad +10°C

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Teh.list Krovoplast /10