



# BITULIT M

## Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak

**Opis proizvoda** Bitulit M je rastvor oksidiranog bitumena u organskom rastvaraču .

**Osobine proizvoda** Bitulit M odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz ). Upotrebljava se u isporučenom stanju ( hladan postupak ) bez zagrevavanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.240
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 30
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 85
Tačka zapaljivosti po Markusonu	U.M8.085	°C	≥ 35
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥ 70
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	<+4

### Područje upotrebe i način ugradnje

Koristi se kao prethodni premaz prvenstveno kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija na betonskim i čeličnim mostovskim objektima. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Upotrebljava se na temperaturi iznad +5 °C. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu ( beton, metal ). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 - 400 g/m<sup>2</sup> za beton i 200 g/m<sup>2</sup> za metal.

### Skladištenje i transport:

Bitulit se pakuje u plastičnim kanistrima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

### Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom i otpadnom ambalažom proizvoda je potrebno rukovati u skladu sa Pravilnikom o otpadu i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Otpad proizvoda je razvrstan kao:

- **otpadna očišćena ambalaža:** grupa 15 01 02 plastična ambalaža , grupa 15 01 04 metalna ambalaža;
- **otpadna neočišćena ambalaža:** grupa 15 01 10\*-ambalaža, koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.
- **otpad čistog proizvoda:** grupa 08 04 09 \* -otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel.: +381 (0)11 2260 129; 2260 382; Fax:+391(0)11 3188 741

datoteka:

Tehnički list

Bitulit M/14-01