



KROVOPLAST

Završni zaštitni premaz u boji

Opis proizvoda: **KROVOPLAST** je vodena sintetička disperzija sa dodatkom pigmenata i stabilizatora. Isporučuje se u beloj, crvenoj i zelenoj boji.

Osobine proizvoda: **KROVOPLAST** se upotrebljava u isporučenom stanju. Nije zapaljiv, niti štetan po zdravlje ljudi.

Karakteristike	Jedinica	Deklarisano
Sadržaj suvog ostatka	%	≥60
Viskozitet po Fordu 4mm na 20°C	s	30 ± 2
Postojanost na hladnoću	°C	≥-20
Postojanost na toplotu	°C	≥100
Vreme sušenja	h	3
Prionljivost za bitumensku površinu	-	dobra

Područje upotrebe i način ugradnje:

KROVOPLAST se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja i daje mu željenu boju. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala, u dva sloja, je ca 500 g/m². Krovoplast treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati. Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj.

Skladištenje i transport:

KROVOPLAST se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 18kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Temperatura pri skladištenju treba biti iznad +10°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001.

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

KROVOPLAST/18-01