



BITUMENSKA MASA MZB

Masa za zalivanje sastavaka na kolovozima

Opis proizvoda: Bitumenska masa MZB je homogena smesa oksidiranog bitumena i raznih vrsta punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda: MZB masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.095 (Masa za zalivanje sastavaka na kolovozima-Uslovi kvaliteta). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

| Karakteristike | SRPS Metoda | Jedinica | Deklarisano SRPS U.M3.095 |
|---|-------------|----------|---------------------------|
| Sadržaj elastomer bitumena | U.M3.095 | % | ≥50 |
| Sadržaj punila | U.M3.085 | % | <50 |
| Tačka razmekšavanja po PK | B.H8.613 | °C | ≥85 |
| Postojanost na toploti -posle 1h -posle 24h | U.M3.095 | / | 1.2 - 4 max.8 |
| Postojanost na hladnoću | U.M3.095 | °C | ≤-10 |
| Postojanost prema taloženju u vrućem stanju | U.M3.095 | % | ≤5 |
| Moć izlivanja | U.M3.095 | °C | 180-190 |

Područje upotrebe i način ugradnje:

MZB masa se primenjuje za zalivanje sastavaka na kamenim i betonskim kolovozima. Pre nalivanja mase treba izvršiti premazivanje sastavaka sa prethodnim bitumenskim premazom Bitulitom. Na osušeni Bitulit naliva se masa sa temperaturom 180-190°C.

Skladištenje i transport:

MZB masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.095**.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net **W:** www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

MZB masa/18-01